

## HCS-4112M/10 广播级音频分配器

### 特性:

- 音频信号端口: 3 芯 XLR 平衡输入/输出
- 1 路输入通道, 10 路输出通道 (增益可调)
- 每路输出都内置了独立的地线隔离装置 (采用了 10 个隔离变压器), 可完全隔离输入与输出之间的信号干扰及消除供电系统、地线造成的干扰
- 尺寸 宽×深×高(mm): 483×88×85
- 重量: 1.2 kg
- 颜色: 灰白色 (PANTONE 420 C)



HCS-4112M/10.....广播级音频分配器 (1×10), 3芯XLR平衡输入/输出接口, 输出增益可调, 带地线隔离

## HCS-4112M/29 广播级音频分配器

### 特性:

- 音频信号端口: 3 芯 XLR 平衡输入/输出
- 1 路输入通道, 29 路输出通道 (增益可调, 带音频监听功能)
- 每路输出都内置了独立的地线隔离装置 (采用了 29 个隔离变压器), 可完全隔离输入与输出之间的信号干扰及消除供电系统、地线造成的干扰
- 尺寸 长×宽×高 (mm): 483×222×70
- 重量: 2.8 kg
- 颜色: 灰白色 (PANTONE 420 C)



HCS-4112M/29.....广播级音频分配器 (1×29), 3芯XLR平衡输入/输出接口, 输出增益可调, 带地线隔离

### 系统连接图

