



技术要求

1. 材质: ZDC
2. 表面处理: 喷粉(锁壳浅灰色 手柄无光黑)
3. 锁杆行程 30mm
4. 未注尺寸参照 3D 公差按 (GB/T 1804-2000)-m 级
5. 图中尺寸带 \* 标识的为必检尺寸
6. 附件 钥匙 2 把 平垫圈 2 个 开口销 2 个 装饰盖 4 个 导向件 2 个
7. 导向件(内装尼龙座)单独选配
7. 锁杆(L 长度)自配。

未注公差表 (GB/T 1804-2000)					比例		视角		图样标记		纸张		第 页, 共 页		版本	
级别	f	m	e	v	3:10				S, A, B		A4		1 1		A	
					标记	更改内容	签字	日期	成品型号: SK1-388							
0.3	± 0.05	± 0.1	± 0.2	--	校核		制图	杨青龙	图样名称: 联动迫紧锁							
3.6	± 0.05	± 0.1	± 0.3	± 0.5	审批		项目负责人	杨青龙	材质		/		规格		258*50*68	
6.30	± 0.1	± 0.2	± 0.5	± 1					图样代号		/		日期		2024/04/18	
30、120	± 0.15	± 0.3	± 0.8	± 1.5	广东尚坤工业科技有限公司 <b>KUNLONG</b> 尚坤工业											
120、400	± 0.2	± 0.5	± 1.2	± 2.5												
400、1000	± 0.3	± 0.8	± 2	± 4												

Last Editor	vance
File Name	尚坤-标准图框
Create Date	2018/7/12 13:40:59
Plot Date	2015-6-22 20:45:38
Plot Scale	0.9846
File Add	E:\SK-Made