

产品特点

产品概述

- R.4002 集智能照明、监控、WIFI、投影等多功能于一体，搭载智能控制系统，可实现所有模組的互通互联和实时在线管理。
- 模块化结构设计，可根据实际需求，灵活选择所需模块。
- 标准化接口，两个模块接口对接即可完成安装，增加和替换，维护更方便、安全。
- 采用高强度铝合金型材，特殊喷涂处理工艺，抗冲击，耐老化。
- 智能照明包括功能性照明和装饰性照明，功能性照明可照路面。

全能应用

- 品牌LED芯片设计
- 功率：30W、32W、60W、144W
- 可选配光：25°、40°、60°、140°、Type2、Type3
- 标准色温：2200K、2700K、3000K、4000K、5000K

性能可靠

- PE材质外壳及超白钢化玻璃出光面防护，全方位保护光学及电子器件不受环境的影响。
- IP65防水防尘结构密封设计
- IK09的防撞性能
- 良好的浪涌保护性能和过压、过温、过功率、短路保护

经久耐用

- 5万小时寿命L70@40°C Ta
- 10KV浪涌保护器(15KV或20KV可订制)

维护方便

- 简单的结构设计，无需过多操作即可安装

可选配置

- 调光电源
- 光控器
- 单灯单控
- NEMA, Zhaga等标准接口底座
- 浪涌保护器

照明方式可选



监控方式可选



灵活便捷

每个模块都可以水平旋转，照射不同区域

更多模块可选




-R.4002A

灯头型号	功率(W)	显色指数	功率因素	颗粒数	光效-2200K	光效-2700K	光效-3000K	光效-4000K/5000K
R.4002A.31.0032	32	CRI ≥70	≥0.9	64	82	95	105	110

音响(Max.W)	45
WIFI(Max.W)	25
灯杆直径	Ø200mm
灯体高度	3000mm / 3500mm / 4000mm
灯体重量	118kg / 130kg / 142kg
主体材质	Q235 / PC
输入电压	AC90V~305V 50/60Hz
调光类型	常亮或0~10V调光
配光/光束角	140°
光源	3030 LED
光源寿命	5万小时寿命L70@Ta40°C
电气安全等级	Class I
防水防尘等级	IP 65
振动等级	1.5G
防撞等级	IK 09
防腐等级	WF 2
环境温度	-20°C~40°C
环境湿度	10%~90%RH



配光:




-R.4002B

灯头型号	功率(W)	显色指数	功率因素	颗粒数	光效-2200K	光效-2700K	光效-3000K	光效-4000K/5000K
R.4002B.31.0032	32	CRI ≥70	≥0.9	64	82	95	105	110

氛围照明功率	10W
氛围照明发光颜色	蓝 / 黄 / 白
投影(Max.W)	50
音响(Max.W)	45
灯杆直径	Ø200mm
灯体高度	3000mm / 3500mm / 4000mm
灯体重量	118kg / 130kg / 142kg
主体材质	Q235 / PC
输入电压	AC90V~305V 50/60Hz
调光类型	常亮或0~10V调光
配光/光束角	140°
光源	3030 LED
光源寿命	5万小时寿命L70@Ta40°C
电气安全等级	Class I
防水防尘等级	IP 65
振动等级	1.5G
防撞等级	IK 09
防腐等级	WF 2
环境温度	-20°C~40°C
环境湿度	10%~90%RH



配光:




-R.4002C

灯头型号	功率(W)	显色指数	功率因素	颗粒数	光效-2200K	光效-2700K	光效-3000K	光效-4000K/5000K
R.4002C.31.0032	32	CRI ≥70	≥0.9	64	82	95	105	110

氛围照明功率	10W
氛围照明发光颜色	蓝 / 黄 / 白
音响(Max.W)	45
监控(Max.W)	20
一键报警(Max.W)	15
灯杆直径	Ø200mm
灯体高度	3000mm / 3500mm / 4000mm
灯体重量	118kg / 130kg / 142kg
主体材质	Q235 / PC
输入电压	AC90V~305V 50/60Hz
调光类型	常亮或0~10V调光
配光/光束角	Type 2 / Type 3
光源	3030 LED
光源寿命	5万小时寿命L70@Ta40°C
电气安全等级	Class I
防水防尘等级	IP 65
振动等级	1.5G
防撞等级	IK 09
防腐等级	WF 2
环境温度	-20°C~40°C
环境湿度	10%~90%RH



配光:




-R.4002D

灯头型号	功率(W)	显色指数	功率因素	颗粒数	光效-2200K	光效-2700K	光效-3000K	光效-4000K/5000K
R.4002D.31.0032	32	CRI ≥70	≥0.9	64	82	95	105	110

艺术照明功率	28*3W
艺术照明发光颜色	红 / 橙 / 白
灯杆直径	Ø200mm
灯体高度	3000mm / 3500mm / 4000mm
灯体重量	118kg / 130kg / 142kg
主体材质	Q235 / PC
输入电压	AC90V~305V 50/60Hz
调光类型	常亮或0~10V调光
配光/光束角	140°
光源	3030 LED
光源寿命	5万小时寿命L70@Ta40°C
电气安全等级	Class I
防水防尘等级	IP 65
振动等级	1.5G
防撞等级	IK 09
防腐等级	WF 2
环境温度	-20°C~40°C
环境湿度	10%~90%RH



配光:



-R.4002E

灯头型号	功率(W)	显色指数	功率因素	颗粒数	光效-2200K	光效-2700K	光效-3000K	光效-4000K/5000K
R.4002E.31.0032	32	CRI ≥70	≥0.9	64	82	95	105	110



艺术照明功率	28*3W
艺术照明发光颜色	红 / 橙 / 白
灯杆直径	Ø200mm
灯体高度	3000mm / 3500mm / 4000mm
灯体重量	118kg / 130kg / 142kg
主体材质	Q235 / PC
输入电压	AC90V~305V 50/60Hz
调光类型	常亮或0~10V调光
配光/光束角	140°
光源	3030 LED
光源寿命	5万小时寿命L70@Ta40°C
电气安全等级	Class I
防水防尘等级	IP 65
振动等级	1.5G
防撞等级	IK 09
防腐等级	WF 2
环境温度	-20°C~40°C
环境湿度	10%~90%RH

配光:

