

性能特点


- I.892A是一款超大功率的地理灯。
- 照射高度可达30米以上。
- 可选角度：6.5°、10°、15°、25°、40°、60°。
- 灯体内配置2-3种透镜，使照射效果更均匀，色彩可选单色，单色灰度变化，双色温搭配，RGB等。
- 灯具安装完成后,无需拆卸，通过调节外部刻度盘，即可水平旋转360°，垂直旋转±15°。
- 适用于公园、小区广场、山丘景观等场合。

规格参数


产品型号	I.892A.10.0036.006	I.892A.10.0036.010	I.892A.10.0036.015	I.892A.10.0036.025	I.892A.10.0036.040	I.892A.10.0036.060
系统功率	36W	36W	36W	36W	36W	36W
LED类型	OSRAM 3535	OSRAM 3535	OSRAM 3535	OSRAM 3535	OSRAM 3535	OSRAM 3535
LED数量	6	18	18	18	18	18
光束角	6.5°	10°	15°	25°	40°	60°
变化方式	单色常亮/单色变化/RGB					
显色指数	≥CRI 70					
规格尺寸	Ø200*165mm					
灯具重量	2.0KG					
输入电压	AC176-265V 50/60Hz					
主体材质	压铸铝					
光源寿命	50000H					
环境温度	-20°C~+40°C					
环境湿度	10%-95%RH					
安全等级	CLASS I					
防护等级	IP67					

型号	光颜色 光通量(lm)	3000K	4000K	5000K	3000K	4000K	5000K	RGB
		(单色常亮)	(单色常亮)	(单色常亮)	(单色变化)	(单色变化)	(单色变化)	
I.892A.10.0036.006		3879	4798	5070	3569	4414	4664	/
I.892A.10.0036.010		2265	2802	2961	2084	2578	2724	1091
I.892A.10.0036.015		1612	1994	2107	1483	1834	1938	769
I.892A.10.0036.025		2236	2765	2922	2057	2544	2688	1077
I.892A.10.0036.040		1907	2359	2493	1754	2170	2294	1328
I.892A.10.0036.060		2367	2927	3093	2178	2693	2846	1133


I.892A.10.0036.006.W4.02			
H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
2.0	0.19	36059	39667
4.0	0.40	9009	9910
6.0	0.60	4005	4406
8.0	0.80	2250	2475
10.0	1.00	1440	1584
12.0	1.20	997	1096




I.892A.10.0036.010.W4.02			
H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
2.0	0.7	4585	6394
4.0	1.39	1146	1599
6.0	2.08	509	710
8.0	2.78	286	400
10.0	3.47	183	256
12.0	4.17	127	177




I.892A.10.0036.015.W4.02			
H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
2.0	0.81	3265	4619
4.0	1.6	816	1154
6.0	2.4	363	513
8.0	3.2	204	288
10.0	4.0	131	184
12.0	4.9	91	128




I.892A.10.0036.025.W4.02			
H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
2.0	1.38	2285	3233
4.0	2.77	571	808
6.0	4.15	254	359
8.0	5.54	143	202
10.0	6.92	90	129
12.0	8.31	64	90



I.892A.10.0036.040.W4.02			
H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
2.0	1.38	1600	2263
4.0	2.76	400	565
6.0	4.15	178	251
8.0	5.54	100	141
10.0	7.13	64	90
12.0	8.31	45	63



I.892A.10.0036.060.W4.02			
H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
2.0	2.03	1120	1584
4.0	4.07	280	396
6.0	6.11	125	176
8.0	8.14	70	99
10.0	10.17	45	63
12.0	12.22	31	44




编码规则 例如: I.892A.10.0036.006.W3.02

产品类型	产品代码	细分类	光源类型	系统功率	光束角	颜色	输入电压
I: 地埋灯	892	A	10: LED	0036: 36W	006: 6.5° 010: 10° 015: 15° 025: 25° 040: 40° 060: 60°	W3: 3000K W4: 4000K W5: 5000K RGB	02: AC176V~265V

配件 (需另行购买):



半圆遮光罩



蜂窝遮光罩

可选择光颜色:

