

性能特点


- F.391A是一款采用全新设计理念，给用户带来全新视觉冲击的最新圆形户外照明产品。
- 隐藏式螺钉设计，整灯表面简洁干净，不繁杂。
- 一体化双腔密封结构，使得电源光源热量互不干扰，延长整灯寿命，更换方便，且密封性能互不影响，拆装方便。
- 开放式散热结构，散热效果显著，鱼鳍式设计骨架亦避免灰尘、落叶、雨水聚积，雨水可从任意方向顺利排出。
- 多种安装方式：支架安装、明装地埋式安装、地插式安装、抱箍式安装。
- 灯体可旋转±90°，支架采用齿轮式咬合设计，牢靠、精准、方便。
- 明装式安装适用于公园，小区广场，山丘景观等。

规格参数


产品型号	F.391A.10.0012	F.391A.10.0018	F.391A.10.024
系统功率	12W	18W	24W
LED类型	OSRAM 3535	OSRAM 3535	OSRAM 3535
LED数量	12	12	12
光束角	10°/25°/55°		
变化方式	单色常亮/单色变化/RGB/RGBW		
显色指数	CRI 70		
规格尺寸	Ø100*99*123mm		
灯具重量	0.8KG		
输入电压	DC24V/AC176~265V 50/60Hz		
主体材质	压铸铝		
光源寿命	50000H		
环境温度	-20℃~+40℃		
环境湿度	10%~95%RH		
安全等级	CLASS III / CLASS I		
防护等级	IP67		

型号	光颜色 光通量lm	3000K	4000K	5000K	3000K	4000K	5000K	RGB	RGBW
		(单色常亮)	(单色常亮)	(单色常亮)	(单色变化)	(单色变化)	(单色变化)		
F.391A.10.0012.010		755	934	987	695	859	908	364	536
F.391A.10.0012.025		745	922	974	685	848	896	359	529
F.391A.10.0012.055		781	966	1021	762	898	949	373	550
F.391A.10.0018.010		1133	1401	1480	1042	1289	1362	545	803
F.391A.10.0018.025		1117	1382	1460	1028	1271	1343	538	793
F.391A.10.0018.055		1172	1449	1531	1089	1347	1423	559	824
F.391A.10.0024.010		1510	1868	1794	1389	1719	1816	727	1072
F.391A.10.0024.025		1490	1843	1948	1371	1696	1792	718	1058
F.391A.10.0024.055		1562	1932	2042	1452	1796	1898	745	1099


F.391A.10.0024.010.W4.02			
H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
2.0	0.31	4809	6162
4.0	0.63	1202	1541
6.0	0.94	535	584
8.0	1.26	301	385
10.0	1.57	192	246
12.0	1.89	132	172



F.391A.10.0024.025.W4.02			
H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
2.0	0.72	1842	2616
4.0	1.44	460	654
6.0	2.15	204	290
8.0	2.87	115	93
10.0	3.59	74	104
12.0	4.31	52	72



F.391A.10.0024.055.W4.02			
H(m)	D(m)	Eav(lx)	Ecen(lx)
2.0	2.25	380	622
4.0	4.51	96	150
6.0	6.77	42	70
8.0	9.02	24	40
10.0	11.28	16	26
12.0	13.54	10	18



编码规则 例如: F.391A.10.0012.010.W3.01

产品类型	产品代码	细分类	光源类型	系统功率	光束角	颜色	输入电压
F: 投光灯	391	A	10: LED	0012: 12W 0018: 18W 0024: 24W	010: 10° 025: 25° 055: 55°	W3: 3000K W4: 4000K W5: 5000K RGB RGBW	01: DC24V 02: AC176V~265V


配件 (需另行购买):



圆筒遮光罩



半圆遮光罩



蜂窝遮光罩

可选择光颜色:

