

TGRBELT[®]

TIGER(FUJIAN) INDUSTRIAL BELT

| 素格工业皮带产品册|

- INTEGRITY
- Mutual trust
- TRANSPARENCY



>> 宏信(福建)工业皮带有限责任公司



产品 Products

宏信目前拥有标准产品 100 种以上,可满足客户不同行业的输送要求,定制产品超过 400 种,多年的输送带使用经验使我们能够为客户提供多样化的产品选择。

Tiger(Fujian)variety of products are applied to different industrial requirements, include over 100 kinds of standard products, and more than 400 tailor-made products.

- 标准产品 Standard products
- 聚氯乙烯 PVC 输送带 Polyvinyl chloride(PVC)belt
- 聚氨酯 PU 输送带 Polyurethane(PU)belt
- 聚烯烃 PE 输送带 Polyethylene(PE)belt
- 聚酯 Hytrel 输送带 Polyester plastic(Hytrel)belt
- 硅胶输送带 Silicon belt





技术参数 Technical Datas


	性能指标 Technical Data													特性 Characteristic					
型号 TYPE	织层 Tension layers	颜色 Colors	花纹 Patterns	总厚度 Total thickness	涂层厚度 Cover thickness	涂层硬度 Cover hardness	总重量 Weight	1% 延伸受力 Effective pull at 1% elongation	最小滚轮直径 Min. diameter	工作温度 Temperature range	R=Roller T=Trough	Roller support S=Slide	输送方式	横向硬挺 Lateral stabilty	抗静电 Antistatic	符合食品级 FDA quality	屆無性 Oil and fat resistant		
			表层 / 底层 Top/Bottom								平 板 S	滚 轮 R	槽 型 T						
				mm	mm	ShoreA	Kg/m ²	N/mm	mm	$^{\circ}$									
					1	PVC 输送	带												
P-10TS	1	透明 T	S/fabric 布	1.0	0.5	75	1.0	4	10	-1 5/+80	•	•		•		•			
P-10GS	1	绿 G	S/fabric 布	1.0	0.5	75	1.0	4	10	-15/+80	•	•		•					
P-18WB/YY	2	ÉW	YY	1.8	_	_	1.7	8	40	-15/+80	•	•		•					
P=20GS/T	2	绿 G	S/fabric 布	2.0	0.5	70	2.2	8	30	-15/+80	•	•	•		•				
P-20BM	2	黑 B	M/fabric 布	2.0	0.5	80	2.2	8	30	15/+80	•	•	•						
P-15WS	2	É W	S/fabric 布	1.5	0.3	75	1.5	8	30	-15/+80	•	•		•					
PNI-15PM	2	蓝黑 P	M/fabric 布	1.5	0.3	85	1.6	8	60	-15/+80	•	•		•					
P-20GS	2	绿 G	S/fabric 布	2.0	0.5	75	2.2	8	40	-15/+80	•	•		•					
P=20GM	2	绿 G	M/fabric 布	2.0	0.5	80	2.2	8	40	15/+80	•	•		•					
P-20WS	2	É W	S/fabric 布	2.0	0.5	75	2.2	8	40	15/+80	•	•		•		•			
P-20BS	2	黑 B	S/fabric 布	2.0	0.5	75	2.2	8	40	15/+80	•	•		•					
P-20BM	2	黑 B	M/fabric 布	2.0	0.5	80	2.2	8	40	15/+80	•	•		•					
P-20AS	2	墨绿 A	S/fabric 布	2.0	0.5	75	2.2	8	40	15/+80	•	•		•					
P-20AM	2	墨绿 A	M/fabric 布	2.0	0.5	80	2.2	8	80	15/+80	•	•		•					
P-20XS	2	蓝 X	S/fabric 布	2.0	0.5	75	2.2	8	40	15/+80	•	•		•					
P-30GS	2	绿 G	S/fabric 布	3.0	1.2	75	3.3	8	60	15/+80	•	•		•					
P-40GS	2	绿 G 白 W	S/fabric 布	4.0	2.2	75 75	4.6	8	80	15/+80	•	•		•					
P-30WS P-30BM/T	2		S/fabric 布 M/fabric 布	3.0	1.2	70	3.3	8	60	-15/+80 -15/+80	•	•		•					
P-30BM/1	2	黑 B 黑 B	M/fabric 布	3.0	1.2	80	3.3	10	60	-15/+80 -15/+80	•	•		•	•				
P-30AM	2		S/fabric 布	3.0	1.2	80	3.3	8	60	15/+80	•	•		•					
P-20GD	2	型線 A 绿 G	D/fabric 布	2.0	0.6	75	2.0	8	40	15/+80	•	•		•					
P-20WD	2	±¾ U	D/fabric 布	2.0	0.6	75	2.0	8	40	15/+80	•	•							
P-50GF/S	2	绿 G	F/fabric 布	5.0	3.5	70	4.4	10	80	-20/+60	•	•		•					
P-30GZ	2	绿 G	Z/fabric 布	3.0	1.4	75	3.1	10	60	-20/+60	•	•		•					
P-30BZ	2	黑 B	Z/fabric 布	3.0	1.4	75	3.1	10	60	-20/+60	•	•		•					
P-24BX	2	黑 B	X/fabric 布	2.4	0.9	75	2.4	10	50	-20/+60	•	•		•					
P-30AX	2	墨绿 A	X/fabric 布	3.0	0.9	75	2.4	10	50	-20/+60	•	•		•					
P-56TA	2	透明 T	A/fabric 布	5.6	3.8	75	3.3	8	100	15/+80	•	•		•	•				
P-56GA	2	绿 G	A/fabric 布	5.6	3.8	75	3.3	8	100	-15/+80	•	•		•					
P-30GS/GD	2	绿 G	S/D	3.0	0.7/0.8	75	3.1	10	80	-15/+80	•	•	•						
P-30WS/WD	2	ή W	S/D	3.0	0.7/0.8	75	3.1	10	80	-15/+80	•	•		•		•			
P-28WB/YY	3	ĖW	YY	2.8	_	_	2.9	12	60	-15/+80	•	•		•		•			
P-90AN	3	墨绿 A	N/fabric 布	9.0	20/20	80	10.5	50	400	-10/+80	•	•		•					



P-50WS	3	⊢ W	S/fabric 布	5.0	1.8	75	6.0	12	140	-20/+80	•	•	•		•	
P-40GS	3	绿 G	S/fabric 布	4.0	1.0	75	4.3	12	80	-15/+80	•	•	•		_	
P-40WS	3	⊨ W	S/fabric 布	4.0	1.0	75	4.3	12	80	-15/+80	•	•	•		•	
P-90BR	3	黑 B	R/fabric 布	9.0	6.0	70	8.5	14	120	-20/+60	•	•	•			
P-40AS	3	墨绿 A	S/fabric 布	4.0	1.0	75	4.3	12	80	-15/+80	•	•	•			
P-60AS	3		S/fabric 布	6.0	1.8	75	5.7	40	250	-15/+80	•	•	•			
P-70AE	3	墨绿 A	E/fabric 布	7.0	2.0	75	7.3	50	350	-15/+80	•	•	•			
P-120AP	3	墨绿 A	P/fabric 布	12.0	6.5	80	7.5	50	350	-20/+60	•	•	•	•		
P-50GS/GD	3	绿 G	S/D	5.0	0.7/0.8	75	4.7	14	140	-15/+80	•	•	•			
P-55WS/WD	3	ÓW	S/D	5.5	0.7/0.8	75	4.7	14	140	-15/+80	•	•	•		•	
P-50GS	4	绿 G	S/fabric 布	5.0	1.0	75	5.3	18	180	-15/+80	•	•	•			
P-90AH	4	墨绿 A	H/fabric 布	9.0	2.0	80	10.2	70	450	-15/+80	•	•	•	•		
P-10WS/O	1	⊢ W	S/fabric 布	1.0	0.5	70	1.0	4	10	-10/+80	•	•	•		•	•
P-20WS/O	2	ĖW	S/fabric 布	2.0	0.5	70	2.2	8	20	-10/+80	•	•	•		•	•
P-20XS/O	2	蓝 X	S/fabric 布	2.0	0.5	70	2.2	8	20	-10/+80	•	•	•		•	•
P-30WS/O	2	ή W	S/fabric 布	3.0	1.2	70	3.3	8	50	-10/+80	•	•	•		•	•
P-30WS/WD/O	2	⊢ W	S/D	3.0	0.7/0.8	70	3.1	8	50	-10/+80	•	•	•		•	•
P-50WJ	2	⊢ W	J/fabric 布	5.0	3.5	70	4.4	10	80	-20/+80	•	•	•			
P-20FB/CC	2	_	CC	2.0	_	_	2.0	6	40	-10/+80	•	•	•		•	•
P-55WT	2	ήW	T/fabric 布	5.5	_	_	3.5	6	60	-10/+80	•	•	•			
P=20XB/ZZ	2	蓝X	ZZ	2.0	_	_	2.3	8	30	-10/+80	•	•	•			
P-30GB/BB/T	2	绿 & 黑 G&B	B/fabric 布	3.0	1.5	65	3.1	10	60	-10/+80	•	•	•			
						PU 输送	带									
U-8WS	1	⊢ W	S/fabric 布	0.8	0.3	90	1.0	4	8	-20/+80	•	•	•		•	•
U-10WM	1	⊢ W	M/fabric 布	1.0	0.3	90	1.2	4	8	-20/+80	•	•	•		•	•
U-12WS	1	⊢ W	S/fabric 布	1.2	0.5	90	1.4	6	20	-20/+80	•	•	•		•	•
U-13WS	2	⊢ W	S/fabric 布	1.25	0.3	90	1.5	8	30	-20/+80	•	•	•		•	•
U-15WS	2	⊢ W	S/fabric 布	1.5	0.3	90	1.8	8	20	-20/+80		•	•		•	•
U-15WM	2	ĖW	M/fabric 布	1.5	0.3	90	1.8	8	20	-20/+80	•	•	•		•	•
U-15XM	2	蓝 X	M/fabric 布	1.5	0.3	90	1.8	8	20	-20/+80	•	•	•		•	•
U-20WS	2	⊢ W	S/fabric 布	2.0	0.5	90	2.4	8	40	-20/+80	•	•	•		•	•
U-20BM	2	黑 B	M/fabric 布	2.0	0.5	90	2.4	8	40	-20/+80	•	•	•			•
U-20GM	2	绿 G	M/fabric 布	2.0	0.5	90	2.4	8	40	-20/+80	•	•	•		•	•
					I	PVK 输送	带									
K-30BC/ZZ	2	黑 B	ZZ	3.0	0.2/0.1	85	3.3	14	80	-20/+60	•	•				
K-35BC/ZZ	2	黑 B	ZZ	3.5	0.2/0.1	85	3.9	18	120	-20/+60	•	•				
K-38BC/ZZ	2	黑 B	ZZ	3.8	0.2/0.1	85	4.2	21	130	-20/+60	•	•				
K-42BC/ZZ	2	黑 B	ZZ	4.2	0.2/0.1	85	4.5	25	150	-20/+60	•	•				
					S	ilicon 输让	芝带									
S-15WS	2	⊨ W	S/fabric 布	1.5	0.3	40	1.5	8	40	-20/+80	•	•	•		•	•
S-15TS	2	⊢ W	S/fabric 布	1.5	0.3	35	1.5	8	30	-20/+80	•	•	•		•	•
*The list is part of our conveyor belts, please contact us for more information.																

规格型号标记示例:

EXAMPLE OF MARK:



类别 Series

P=PVC PNI=hard PVC U=PU S= 硅胶 silicon E=PE K=PVK

颜色 Color:

A= 墨绿色 dark green

B= 黑色 black

X= 蓝色 blue

D= 灰色 grey

P= 蓝黑 petrol

O= 桔色 orange

R= 红色 red

Y= 黄色 yellow

G= 绿色 green

W= 白色 white

T= 透明 transparent

F= 布色 nature