



技术参数 (Technical Parameter):

- 筒仓容量407T, 扣除500高料位装载391T, 装载效率95.9%, 密度按1.3t/m³计;  
(Capacity 407T, Actual Capacity 391T, Volume Ratio 95.9%, Density 1.3t/m³);
- 底漆: 铁红环氧防锈底漆, 面漆: 丙烯酸面漆, 颜色业主定;  
(Primer: Iron red epoxy antirust primer, Finish paint: pionic topcoat, Customer specified color);
- 使用条件: 压力<5KPa, 风压: 0.8KN/m². (Use conditions: Pressure<5KPa, Wind pressure: 0.8KN/m².)

12	TP5700T400.12	顶护栏(Silo top railing)	1	Q235B				
11	TP5700T400.11	进灰管(Feed pipe)	1	Q235B				
10	TP5700T400.10	直爬梯(Straight ladder)	1	Q235B				
9	TP5700T400.09	平台(Platform railing)	1	Q235B				
8	TP5700T400.08	平台扶手(Platform railing)	1	Q235B				
7	TP5700T400.07	支腿架(Leg assembly drawing)	1	Q235B				
6	TP5700T400.06	锥体(Cone)	1	Q235B				
5	TP5700T400.05	仓板3(Silo body plate 3)	8	Q235B				
4	TP5700T400.04	仓板2(Silo body plate 2)	12	Q235B				
3	TP5700T400.03	T钢法兰(T type steel flange)	6	Q235B				
2	TP5700T400.02	仓板1(Silo body plate 1)	8	Q235B				
1	TP5700T400.01	仓盖(Silo cover)	1	Q235B				
序号 NO.	代号 CODE	名称/NAME	数量 Q.T.Y	材料 MATERIAL	单重 S-WEIGHT 重量 WEIGHT	总重 T-WEIGHT	备注 MARK	

方案图(Plan drawing)				厦门陆威工程机械有限公司 Xiamen Luwei Construction Equipment Co., Ltd.				
				TP5700T400.00				
标记	数量	更改文件号	签字	日期	图样标记	版本	重量/Weight	比例/Scale
设计 Designer							0	1:100
标准化 Standardization								
标准化 Standardization								
标准化 Standardization								
日期/Date	Total Pages共		页	Pages第	页			

Autodesk

借通用件登记  
描图  
B  
校描  
旧底图总号  
签字  
日期

Autodesk

B

Autodesk

2