



■ 产品特性

标准平型吸盘。
适用于钢板、板材等表面平整的吸附物。
吸附能力强，稳定可靠。

■ 型号表示方法

PFG T 02 N J5 - U4 - A5

接管方向

记号	方向
无记号	无接管
T	垂直方向
R	水平方向

吸盘外径

记号	外径 (mm)	记号	外径 (mm)
02	Ø2	30	Ø30
3.5	Ø3.5	35	Ø35
05	Ø5	40	Ø40
06	Ø6	50	Ø50
08	Ø8	60	Ø60
10	Ø10	80	Ø80
15	Ø15	100	Ø100
20	Ø20	120	Ø120
25	Ø25	150	Ø150

吸盘材料

记号	材料
N	丁腈橡胶
S	硅胶
NE	导电性丁腈橡胶
SE	导电性硅胶

安装连接 (见下表)

真空口连接 (见下表)

缓冲行程 (无缓冲时无此选项)

行程 (mm)	适合吸盘	
	水平接管吸盘	垂直接管吸盘
2.5	Ø2~Ø3.5	Ø2~Ø3.5
3	Ø5~Ø8	Ø5~Ø8
4	Ø10~Ø15	Ø10~Ø15
5	Ø2~Ø3.5	Ø2~Ø3.5 Ø20~Ø50
6	Ø20~Ø50	-
10	Ø5~Ø15	Ø5~Ø15 Ø60~Ø80
15	Ø20~Ø50	Ø100
20	-	Ø120~Ø150
30	-	Ø100

■ 技术参数

连接	记号	螺纹直径	Ø2~Ø3.5		Ø5~Ø10		Ø15		Ø20~Ø50		Ø60~Ø80		Ø100		Ø120~Ø150		
			垂直接管	水平接管	垂直接管	水平接管	垂直接管	水平接管	垂直接管	水平接管	垂直接管	水平接管	垂直接管	水平接管	垂直接管	水平接管	
真空口连接	内螺纹	B01	Rc1/8														
	倒钩接头	U4	PU0425	●	●												
	快换接头	U6	PU0604			●	●	●	●	●	●						
安装连接方式	外螺纹	A5	M5X0.5	●	●												
		A8	M8X1.25			●		●									
		A9	M9X1.0			●											
		A10	M10X1.5			●				●							
		A11	M11X1			●		●									
		A14	M14X1.5							●							
	内螺纹	A16	M16X1.5							●							
		A22	M22X1.5											●			
		A30	M30X1.5													●	
		B3	M3	●													
		B4	M4X0.7		●		●		●								
		B6	M6X1							●							
		B8	M8X1.25									●					
		B12	M12X1.75											●			
		B16	M16X1.5														●

■ 外形尺寸图 (mm)

