





■ 产品特性

特点：内置轴承，可自由环绕中轴作360°高速旋转
 基本材料：铜
 最高使用压力：1.0MPa
 适合软管材料：尼龙及PU
 标准型带密封剂
 表面经镀镍处理，不会产生铜离子

■ 旋转力矩/旋转速度

适合软管外径(mm)	4	6	8	10	12	
旋转力矩 (N·m)	0.006	0.012	0.014	0.020	0.022	
允许最高转速 (转数/分钟)	PKS系列	500	500	400	300	250

■ 型号选择表

类型	连接 T	适合软管外径od(mm)				
		ø4	ø6	ø8	ø10	ø12
直通接头：PKSH 	M5	PKSH04-M5	PKSH06-M5			
	M6	PKSH04-M6	PKSH06-M6			
	R1/8	PKSH04-01S	PKSH06-01S	PKSH08-01S		
	R1/4		PKSH06-02S	PKSH08-02S	PKSH10-02S	
	R3/8			PKSH08-03S	PKSH10-03S	PKSH12-03S
	R1/2				PKSH10-04S	PKSH12-04S
弯通接头：PKSL 	M5	PKSL04-M5	PKSL06-M5			
	M6	PKSL04-M6	PKSL06-M6			
	R1/8	PKSL04-01S	PKSL06-01S	PKSL08-01S		
	R1/4		PKSL06-02S	PKSL08-02S	PKSL10-02S	
	R3/8			PKSL08-03S	PKSL10-03S	PKSL12-03S
	R1/2				PKSL10-04S	PKSL12-04S

气源处理元件

控制元件

真空元件

检测元件

辅助元件