



TLSS螺旋输送机



高效率，高性价比的输送、卸料方案

TLSS螺旋输送机用于谷物、麦芽或其他散装材料必须在相对较短的距离内运输的情况。在这种情况下，进料可以水平进行，也可以以一定的倾斜角度进行。

技术参数

- ▶ 产量：最高80立方/小时
- ▶ 高度：最高10米
- ▶ 螺杆直径：50毫米 – 90毫米
- ▶ 表面处理：酸洗磷化，烤漆固化
- ▶ 材质：碳钢 / 不锈钢
- ▶ 倾斜度：最大15

料仓精确卸料

- ▶ 乐惠设计的大容量进料口和变螺距螺杆可确保料仓连续卸料，防止堵料。
- ▶ 通过控制变频器，可轻松改变卸料速度。




维护简单，使用寿命长

- ▶ 坚固结构集成了成熟的机械组件和全封闭式机壳。
- ▶ 高质量的螺旋和密封件确保TLSS螺旋输送机具有较长使用寿命，同时降低维护成本。
- ▶ 设计合理，所有组件均容易拆装，维护非常容易。



卫生设计

- ▶ TLSS螺旋输送机装有可拆除的盖板，可选快开式清理口。这两种设计便于槽体和螺杆的检修，从而达到最佳清洁效果。



操作可靠性高

TLSS螺旋输送机操作特别安全，配有以下监控和安全装置，确保在操作过程中对机器性能实施最佳监控：


- ▶ 尾轴上安装有零速探测器，
- ▶ 当链条发生故障时可立即安全停止输送。

驱动端出口设有拥塞控制开关，当发生拥塞时能安全停止传输。



ATEX防爆

TLSS螺旋输送机也适用于具有潜在爆炸性环境的区域。已申请认证为II组2类防爆装置。

- ▶ ATEX 符号： II 2/3 D Ex h III C T135°C Db/Dc。
- ▶ ATEX证书号：EX9A+101341+0005。



- 本公司保留对机械规格设计变更之权利，恕不另行通知。

LEHUI[®]
First for value

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

地址：浙江省宁波象山象西机电园区朝晖路1号

电话：0574 6583 6460 传真：0574 6583 6111

邮箱：sales@lehui.com

www.lehui.com