

产品型号：CS-GT5

产品名称：智能家居摄像机



功能特性：

1. 最高分辨率 2304 × 1296，在该分辨率下可输出实时图像
2. 采用 H.265 视频编码技术，高压缩率，低码率
3. 支持 5 米远程拾音，支持全双工语音对讲
4. 支持智能 PQ 技术，自动调节画面亮度
5. 支持智能人形检测
6. 支持 Micro SD 卡(最大 256GB)本地存储
7. 支持 POE 供电或 DC12V 供电
8. 采用高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达 50 米
9. 2 颗高效补光灯，支持全彩夜视、智能夜视和黑白夜视
10. 支持 3D 数字降噪，支持数字宽动态
11. 支持背光补偿、自动电子快门功能，适应不同监控环境
12. ICR 红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控
13. 支持手机远程监控
14. 符合 IP67 级防尘防水设计，可靠性高
15. 支持国标 GB/T28181 协议
16. 支持 6 行 OSD 字符显示

应用场景：

适用于楼道、收银台、门口、园区等要求高清画质的室内外场所。



产品亮点：

1. 300 万像素
2. 支持 PoE 供电或 DC12V 供电
3. 支持 5 米远程拾音和全双工语音对讲
4. 支持智能人形检测
5. IP67 级防尘防水设计，可靠性高
6. 40cm 网络和电源用线，长于同类产品，方便施工布线需要

订货型号：

CS-GT5

外形尺寸：



技术参数：

型号	CS-GT5
参数	版本：V101-8A3EFL
摄像机	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
快门	快门自适应
镜头	4mm@ F2.0, 对角视角 104°; 水平 87° 6mm@ F2.0, 对角视角 62°; 水平 50°
镜头接口类型	M12
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
数字降噪	3D 数字降噪
宽动态范围	支持设置宽动态
接口/按键	
有线网口	一个 RJ45, 10M/100M 自适应以太网口
存储接口	支持 Micro SD 卡(≤256G)
音频输入	内置高灵敏度麦克风
音频输出	支持 SPK
按键	Reset 按键
压缩标准	
视频压缩标准	H.265/H.264; 默认 H.265
视频压缩码率	超清、高清和标清三档，码率自适应
音频压缩码率	码率自适应
图像	
最大图像尺寸	2304 × 1296
帧率	Max : 25fps 网传帧率：自适应调整
图像设置	亮度,对比度,饱和度和(通过萤石工作室客户端调节设置)
网络功能	
支持协议	萤石私有协议
接口协议	萤石私有协议
通用功能	防闪烁,双码流,心跳,镜像
一般规范	
工作温度,湿度	-30°C ~ 60°C,湿度小于 95% (无凝结)
电源供应	POE 供电 或 DC12V 供电
尺寸(mm)	192*100*79mm
重量	330g