

一、概述

室内无线转发器采用自动转发，无需学习对码，接收到本公司无线433MHZ的设备自动转发，作为无线发射中继与接力发射器，有效增加无线发射距离。

二、功能特点

- 自动转发本公司所有433MHZ无线设备，无需对码。
- 自动转发前端探测器无数量限制。
- 转发时，不接收无线数据，收发共用天线。
- 相同的无线编码，要求间隔15秒以上才有效，否则丢弃不转发，而不同的无线编码，则立即转发。
- 可选配充电电池，待机时间长，低电指示灯提示。

三、技术参数

1. 供电电压：AC220V
2. 备用电池：3.7V/700mAh聚合物锂电池
3. 待机电流：≤30mA
4. 待机时间：≥16小时
5. 裸机尺寸：90.7mm（长）× 63.0mm（宽）× 45.6mm（高）——不含天线与插头尺寸。

四、部件说明

1. 按键功能

短按2下关闭电池供电

2. 指示灯

功能 \ 状态	交流正常	交流电断开	转发无线	电池低电
红灯	常亮	熄灭	快闪	15秒闪烁1次

3. 交流电源输入端

该转发器直接采用220V交流电源，使用时将其插头插入电源插座即可。
注意：工作时，应将转发器置于较高的位置，避免小孩触摸，同时应避免附近有金属物质或其他对无线通讯构成障碍的遮挡物。

调试说明：

断开交流，10秒后检测到交流断电。
交流断电后，电池低电时，10秒后检测到电池低电。
电池低电，并且低于保护电压，60秒后自动关机。

备注：内有高压，非专业人士请勿拆开外壳。

