181203101077

# 安徽合大环境检测有限公司

正本

# 检 测 报 告

项目名称　地下水、土壤检测项目

委托单位　安徽安利材料科技股份有限公司

检测类别　委托检测

编 制 人　康雨婷

项目负责人　吴 磊

审 核 人　王永腾

批 准 人　汪小强

检测专用章

报告日期　2020 年　11 月　11 日

实验室地址：合肥市经开区锦绣大道 99 号合肥学院二学区 43 幢 4-6 层、34 幢 5 层
电　话：0551-62158399、0551-62158497
网　址：http：//www.ahhdjc.com

委托方地址：合肥市桃花工业园管委会繁华大道西路与八公山路交口
电　话：18654103720
联系人：朱静峰

# 检测报告说明

一、本检测报告涂改无效，未加盖本单位检测专用章无效，无编制、审核、批准人签字无效。

二、本检测报告未取得本单位书面批准，不得复制（全文复制除外）、不得被除委托单位以外的机构和个人使用；不得作广告宣传用。

三、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

四、委托单位对本报告所提供的检测结果如有异议，请于收到报告之日起的 15 个工作日内向本单位项目负责人提出申诉，超过申诉期限，概不受理。

五、本单位对委托单位的检测数据及其他相关资料严格保密，决不利用委托单位的技术和资料从事技术开发和技术服务，以维护委托单位的合法权益。

六、检测余样如委托单位无提前书面约定，将按本单位规定处理。

七、委托检测结果只代表检测时样品实际状况。

八、除委托单位特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

# 一、地下水检测

**采样日期：** **2020 年 10 月 12 日**　　**采样人员：** **夏一筠、吴磊**

**表 1-1 检测点位**

| 样品编号 | 检测点位 | 检测指标 |
|---|---|---|
| 242053701SZ01（1） | 2#D1 与 D2 车间之间 | pH 值、四氯化碳、氯仿、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、四氯乙烯、三氯乙烯、二溴氯甲烷、六氯丁二烯、溴仿 |
| 242053701SZ02（1） | 7#S2 仓库北侧 | |
| 242053701SZ03（1） | 8#厂区东北角 | |

**表 1-2 检测方法**

| 检测指标 | 方法依据 | 检出限或最低检测浓度 | 单位 |
|---|---|---|---|
| pH 值 | 水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | / | 无量纲 |
| 四氯化碳 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011 | 0.00003 | mg/L |
| 氯仿 | | 0.00002 | mg/L |
| 1，2-二氯乙烷 | | 0.00235 | mg/L |
| 1，1-二氯乙烯 | | 0.00238 | mg/L |
| 顺-1，2-二氯乙烯 | | 0.00138 | mg/L |
| 反-1，2-二氯乙烯 | | 0.00252 | mg/L |
| 二氯甲烷 | | 0.00613 | mg/L |
| 四氯乙烯 | | 0.00003 | mg/L |
| 三氯乙烯 | | 0.00002 | mg/L |
| 二溴氯甲烷 | | 0.00002 | mg/L |
| 六氯丁二烯 | | 0.00002 | mg/L |
| 溴仿 | | 0.00002 | mg/L |

**表 1-3　检测结果**

| 检测点位 | | 2#D1 与 D2 车间之间 | 7#S2 仓库北侧 | 8#厂区东北角 |
|---|---|---|---|---|
| 样品状态 | | 无色清澈 | 无色清澈 | 无色清澈 |
| 检测指标 | 单位 | 242053701SZ01（1） | 242053701SZ02（1） | 242053701SZ03（1） |
| pH 值 | 无量纲 | 6.74 | 6.80 | 6.69 |
| 四氯化碳 | mg/L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L |
| 氯仿 | mg/L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L |
| 1，2-二氯乙烷 | mg/L | 0.00235L | 0.00235L | 0.00235L |
| 1，1-二氯乙烯 | mg/L | 0.00238L | 0.00238L | 0.00238L |
| 顺-1，2-二氯乙烯 | mg/L | 0.00138L | 0.00138L | 0.00138L |
| 反-1，2-二氯乙烯 | mg/L | 0.00252L | 0.00252L | 0.00252L |
| 二氯甲烷 | mg/L | 0.00613L | 0.00613L | 0.00613L |
| 四氯乙烯 | mg/L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L |
| 三氯乙烯 | mg/L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L |
| 二溴氯甲烷 | mg/L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L |
| 六氯丁二烯 | mg/L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L |
| 溴仿 | mg/L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L |

注：若结果低于检测方法最低检出限，填写最低检出限并加 L。

## 二、土壤检测

**采样日期：** **2020 年 10 月 12 日**　　**采样人员：** **夏一筠、吴磊**

**表 2-1 检测点位**

| 样品编号 | 检测点位 | 检测指标 |
|---|---|---|
| 242053701GT01（1） | 1#-D3 与 D4 车间之间 | pH 值、四氯化碳<br>氯仿、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷+乙苯、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、二溴氯甲烷、溴仿、六氯丁二烯 |
| 242053701GT02（1） | 2#-D1 与 D2 车间之间 | |
| 242053701GT03（1） | 3#-W1 与 W2 车间之间 | |
| 242053701GT04（1） | 4#-W3 车间北侧 | |
| 242053701GT05（1） | D8 车间西侧 | |
| 242053701GT06（1） | X1 车间北侧 | |
| 242053701GT06（1）P1 | X1 车间北侧 平行样 | |
| 242053701GT07（1） | 7#-S2 仓库北侧 | |
| 242053701GT08（1） | 9#-M1 与 M1-2 车间之间 | |
| 242053701GT09（1） | 10#-回收区域与罐区 1 之间 | |
| 242053701GT10（1） | 11#危废堆场东侧 | |
| 242053701GT11（1） | 场外对照点 | |

**表 2-2 检测方法**

| 检测指标 | 方法依据 | 检出限或最低检测浓度 | 单位 |
|---|---|---|---|
| pH 值 | 土壤中 pH 值的测定 玻璃电极法 NY/T 1377-2007 | / | 无量纲 |
| 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | 0.03 | mg/kg |
| 氯仿 | | 0.02 | mg/kg |
| 1，1-二氯乙烷 | | 0.02 | mg/kg |
| 1，2-二氯乙烷 | | 0.01 | mg/kg |
| 1，1-二氯乙烯 | | 0.01 | mg/kg |
| 顺-1，2-二氯乙烯 | | 0.01 | mg/kg |
| 反-1，2-二氯乙烯 | | 0.02 | mg/kg |
| 二氯甲烷 | | 0.02 | mg/kg |
| 1，2-二氯丙烷 | | 0.01 | mg/kg |
| 1，1，1，2-四氯乙烷+乙苯 | | 0.02 | mg/kg |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | | 0.02 | mg/kg |
| 四氯乙烯 | | 0.02 | mg/kg |
| 1，1，1-三氯乙烷 | | 0.02 | mg/kg |
| 1，1，2-三氯乙烷 | | 0.02 | mg/kg |
| 三氯乙烯 | | 0.009 | mg/kg |
| 1，2，3-三氯丙烷 | | 0.02 | mg/kg |
| 二溴氯甲烷 | | 0.03 | mg/kg |
| 溴仿 | | 0.03 | mg/kg |
| 六氯丁二烯 | | 0.02 | mg/kg |

**表 2-3　检测结果**

| 检测点位 | | 1#-D3 与 D4 车间之间 | 2#-D1 与 D2 车间之间 | 3#-W1 与 W2 车间之间 | 4#-W3 车间北侧 | D8 车间西侧 | X1 车间北侧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品状态 | | 浅棕色固体 | 浅棕色固体 | 浅棕色固体 | 浅棕色固体 | 浅棕色固体 | 浅棕色固体 |
| 检测指标 | 单位 | 24205370 1GT01（1） | 24205370 1GT02（1） | 24205370 1GT03（1） | 24205370 1GT04（1） | 24205370 1GT05（1） | 24205370 1GT06（1） |
| pH 值 | 无量纲 | 7.13 | 7.21 | 7.09 | 7.15 | 7.04 | 7.12 |
| 四氯化碳 | mg/kg | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 氯仿 | mg/kg | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 1，1-二氯乙烷 | mg/kg | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 1，2-二氯乙烷 | mg/kg | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 1，1-二氯乙烯 | mg/kg | 0.01L | 0.02 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 顺-1，2-二氯乙烯 | mg/kg | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L |
| 反-1，2-二氯乙烯 | mg/kg | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 二氯甲烷 | mg/kg | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 1，2-二氯丙烷 | mg/kg | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L |
| 1，1，1，2-四氯乙烷+乙苯 | mg/kg | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | mg/kg | 0.02L | 0.27 | 0.02L | 0.13 | 0.02L | 0.02L |
| 四氯乙烯 | mg/kg | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 1，1，1-三氯乙烷 | mg/kg | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 1，1，2-三氯乙烷 | mg/kg | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 三氯乙烯 | mg/kg | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L |
| 1，2，3-三氯丙烷 | mg/kg | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 二溴氯甲烷 | mg/kg | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 溴仿 | mg/kg | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 六氯丁二烯 | mg/kg | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |

注：若结果低于检测方法最低检出限，填写最低检出限并加 L。

**表 2-4　检测结果**

| 检测点位 | | X1 车间北侧 平行样 | 7#-S2 仓库北侧 | 9#-M1 与 M1-2 车间之间 | 10#-回收区域与罐区 1 之间 | 11#危废堆场东侧 | 场外对照点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品状态 | | 浅棕色固体 | 浅棕色固体 | 浅棕色固体 | 浅棕色固体 | 浅棕色固体 | 浅棕色固体 |
| 检测指标 | 单位 | 24205370 1GT06（1）P1 | 24205370 1GT07（1） | 24205370 1GT08（1） | 24205370 1GT09（1） | 24205370 1GT10（1） | 24205370 1GT11（1） |
| pH 值 | 无量纲 | / | 7.34 | 7.28 | 7.47 | 7.52 | 7.18 |
| 四氯化碳 | mg/kg | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 氯仿 | mg/kg | 0.02L | 0.03 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 1，1-二氯乙烷 | mg/kg | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 1，2-二氯乙烷 | mg/kg | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 1，1-二氯乙烯 | mg/kg | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 顺-1，2-二氯乙烯 | mg/kg | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L |
| 反-1，2-二氯乙烯 | mg/kg | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 二氯甲烷 | mg/kg | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 1，2-二氯丙烷 | mg/kg | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L |
| 1，1，1，2-四氯乙烷+乙苯 | mg/kg | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | mg/kg | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.16 |
| 四氯乙烯 | mg/kg | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 1，1，1-三氯乙烷 | mg/kg | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 1，1，2-三氯乙烷 | mg/kg | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 三氯乙烯 | mg/kg | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L |
| 1，2，3-三氯丙烷 | mg/kg | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 二溴氯甲烷 | mg/kg | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 溴仿 | mg/kg | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 六氯丁二烯 | mg/kg | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |

注：若结果低于检测方法最低检出限，填写最低检出限并加 L。

## 三、主要检测设备

| 仪器编号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 测量范围 | 准确度 | 检定/校准有效期 | 检定/校准证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YQ-SY-1-1# | pH 计 | PHS-3CB | (-2-19.99) | 0.01 级 | 2021-4-6 | HF20AA004870001 |
| YQ-SY-7-3# | 气相色谱仪 | GC-2014C | / | ±1%（K） | FID:2022-4-5<br>ECD:2022-4-5<br>顶空 | FID:<br>HF20AX002410013<br>ECD:<br>HF20AX002410020 |

**（以下为空白）**

# 欢迎您再次来安徽合大环境检测有限公司

# 感受我们的真诚与热情

# 安徽合大环境检测有限公司

正本

# 检 测 报 告

项目名称　地下水、土壤检测项目

委托单位　安徽安利材料科技股份有限公司

检测类别　委托检测

编 制 人　康雨婷

项目负责人　吴 磊

审 核 人　王永腾

批 准 人　汪小强

检测专用章

报告日期　2020 年　11 月　11 日

实验室地址：合肥市经开区锦绣大道 99 号合肥学院二学区 43 幢 4-6 层、34 幢 5 层
电　话：0551-62158399、0551-62158497
网　址：http：//www.ahhdjc.com

委托方地址：合肥市桃花工业园管委会繁华大道西路与八公山路交口
电　话：18654103720
联系人：朱静峰

# 检测报告说明

一、本检测报告涂改无效，未加盖本单位检测专用章无效，无编制、审核、批准人签字无效。

二、本检测报告未取得本单位书面批准，不得复制（全文复制除外）、不得被除委托单位以外的机构和个人使用；不得作广告宣传用。

三、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

四、委托单位对本报告所提供的检测结果如有异议，请于收到报告之日起的 15 个工作日内向本单位项目负责人提出申诉，超过申诉期限，概不受理。

五、本单位对委托单位的检测数据及其他相关资料严格保密，决不利用委托单位的技术和资料从事技术开发和技术服务，以维护委托单位的合法权益。

六、检测余样如委托单位无提前书面约定，将按本单位规定处理。

七、委托检测结果只代表检测时样品实际状况。

八、除委托单位特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

# 一、地下水检测

**采样日期：** **2020 年 10 月 12 日**

**采样人员：** **夏一筠、吴磊**

**表 1-1 检测点位**

| 样品编号 | 检测点位 | 检测指标 |
|---|---|---|
| 242053701SZ01（1） | 2#D1 与 D2 车间之间 | 1，1-二氯乙烷 、1，2-二氯丙烷、1，3-二氯丙烷、2，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、1，2，3-三氯丙烷、六氯乙烷、N,N-二甲基甲酰胺 |
| 242053701SZ02（1） | 7#S2 仓库北侧 | |
| 242053701SZ03（1） | 8#厂区东北角 | |

**表 1-2 检测方法**

| 检测指标 | 方法依据 | 检出限或最低检测浓度 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1，1-二氯乙烷 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011 | / | mg/L |
| 1，2-二氯丙烷 | | / | mg/L |
| 1，3-二氯丙烷 | | / | mg/L |
| 2，2-二氯丙烷 | | / | mg/L |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | | / | mg/L |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | | / | mg/L |
| 1，1，1-三氯乙烷 | | / | mg/L |
| 1，1，2-三氯乙烷 | | / | mg/L |
| 1，2，3-三氯丙烷 | | / | mg/L |
| 六氯乙烷 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011 | / | mg/L |
| N,N-二甲基甲酰胺 | 酰胺类化合物的测定 液相色谱法 HJ 801-2016 | / | mg/L |

**表 1-3　检测结果**

| 检测点位 | | 2#D1 与 D2 车间之间 | 7#S2 仓库北侧 | 8#厂区东北角 |
|---|---|---|---|---|
| 样品状态 | | 无色清澈 | 无色清澈 | 无色清澈 |
| 样品编号 | | 242053701SZ01（1） | 242053701SZ02（1） | 242053701SZ03（1） |
| 检测指标 | 单位 | | | |
| 1，1-二氯乙烷 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1，2-二氯丙烷 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1，3-二氯丙烷 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2，2-二氯丙烷 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | mg/L | 0.18 | 0.31 | 0.17 |
| 1，1，1-三氯乙烷 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1，1，2-三氯乙烷 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1，2，3-三氯丙烷 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 六氯乙烷 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| N,N-二甲基甲酰胺 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

注：若结果低于检测方法最低检出限，填写最低检出限并加 L。

## 二、土壤检测

**采样日期：** **2020 年 10 月 12 日**　　**采样人员：** **夏一筠、吴磊**

**表 2-1 检测点位**

| 样品编号 | 检测点位 | 检测指标 |
|---|---|---|
| 242053701GT01（1） | 1#-D3 与 D4 车间之间 | 六氯乙烷、DMF |
| 242053701GT02（1） | 2#-D1 与 D2 车间之间 | |
| 242053701GT03（1） | 3#-W1 与 W2 车间之间 | |
| 242053701GT04（1） | 4#-W3 车间北侧 | |
| 242053701GT05（1） | D8 车间西侧 | |
| 242053701GT06（1） | X1 车间北侧 | |
| 242053701GT06（1）P1 | X1 车间北侧 平行样 | |
| 242053701GT07（1） | 7#-S2 仓库北侧 | |
| 242053701GT08（1） | 9#-M1 与 M1-2 车间之间 | |
| 242053701GT09（1） | 10#-回收区域与罐区 1 之间 | |
| 242053701GT10（1） | 11#危废堆场东侧 | |
| 242053701GT11（1） | 场外对照点 | |

**表 2-2 检测方法**

| 检测指标 | 方法依据 | 检出限或最低检测浓度 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 六氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 | / | mg/kg |
| DMF | 酰胺类化合物的测定 液相色谱法 HJ 801-2016 | / | mg/kg |

**表 2-3　检测结果**

| 检测点位 | | 1#-D3 与 D4 车间之间 | 2#-D1 与 D2 车间之间 | 3#-W1 与 W2 车间之间 | 4#-W3 车间北侧 | D8 车间西侧 | X1 车间北侧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品状态 | | 浅棕色固体 | 浅棕色固体 | 浅棕色固体 | 浅棕色固体 | 浅棕色固体 | 浅棕色固体 |
| 样品编号 | | 242053701 GT01（1） | 242053701 GT02（1） | 242053701 GT03（1） | 242053701 GT04（1） | 242053701 GT05（1） | 242053701 GT06（1） |
| 检测指标 | 单位 | | | | | | |
| 六氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| DMF | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

注：若结果低于检测方法最低检出限，填写最低检出限并加 L。

**表 2-4　检测结果**

| 检测点位 | | X1 车间北侧 平行样 | 7#-S2 仓库北侧 | 9#-M1 与 M1-2 车间之间 | 10#-回收区域与罐区 1 之间 | 11#危废堆场东侧 | 场外对照点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品状态 | | 浅棕色固体 | 浅棕色固体 | 浅棕色固体 | 浅棕色固体 | 浅棕色固体 | 浅棕色固体 |
| 样品编号 | | 242053701 GT06（1） P1 | 242053701 GT07（1） | 242053701 GT08（1） | 242053701 GT09（1） | 242053701 GT10（1） | 242053701 GT11（1） |
| 检测指标 | 单位 | | | | | | |
| 六氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| DMF | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

注：若结果低于检测方法最低检出限，填写最低检出限并加 L。

## 三、主要检测设备

| 仪器编号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 测量范围 | 准确度 | 检定/校准有效期 | 检定/校准证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YQ-SY-7-3# | 气相色谱仪 | GC-2014C | / | ±1%（K） | FID:2022-4-5 ECD:2022-4-5 顶空 | FID: HF20AX002410013 ECD: HF20AX002410020 |
| YQ-SY-9-2# | 液相色谱仪 | LC600 | 190--600 nm | 1.0nm | 2022-4-6 | HF20AX002410002 |

**（以下为空白）**

# 欢迎您再次来安徽合大环境检测有限公司

# 感受我们的真诚与热情