

无线网络摄像机

人形识别声光报警系列



265



Onvif



Slink



3/5MP



移动侦测



APP



数字宽动态



网络



低照度



人形检测

简介：

智能人形侦测网络摄像机，H.265、H.264 视频编码，300 万 500 万可选，支持双向语音对讲，外接 3 瓦功放，支持人形检测声光报警和划框，支持全网通和 ONVIF，数字宽动态，三维数字降噪技术，同时支持 4 种灯光模式：红外硬切，红外软切，暖光，双光源，支持扩展：报警，TF 卡，复 位 RS485 等（选配）

特点：

- 500 万，300 万可选
- 内置人形检测算法，自身为一套独立系统，自主完成人形识别
- 人形检测帧率 5FPS，同时检测 5 人
- 低功耗、低码率、低延时
- H.265 高效压缩，节省带宽和存储空间
- 支持 SmartIR，防止夜间红外过曝
- ICR 红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控
- 支持 POE 供电功能（选配）
- 可扩展 Micro SD 卡(512G)本地存储
- 可扩展支持 1 路报警输入/2 路报警输出
- 支持 GB 28181（选配），支持 WIFI 传输
- 可扩展支持 RS485,复位功能
- 支持 3D 数字降噪，支持数字宽动态
- 支持自动电子快门功能，适应不同监控环境
- 支持双向语音对讲,支持 HTTPS 加密传输
- 支持标准 Onvif 接入,支持 Email、NTP 服务
- 初始设备开机修改密码，保障密码安全

详细参数：

摄像机		
传感器类型	1/2.9" 300 万像素超低照度 CMOS	1/2.7" 500 万像素超低照度 CMOS
镜头	3.6mm 定焦镜头	4mm 定焦镜头
日夜转换模式	ICR 切换，自动/彩色/黑白/外部触发	
数字宽动态	数字宽动态(关闭/低/中/高)	
灯板控制	自动/手动/关闭	
3D 降噪	关闭/低/中/较高/高	
去雾	关闭/低/中/高	
镜像	关闭/水平镜像/垂直镜像/180° 旋转	

图像设置	亮度、对比度、锐度、饱和度、色度	
人形检测		
人形检测数量	可同时检测≤6 个人形目标	
检测人形大小	人形像素≥40X40	
人形检测率	≥99%（达到上述条件）	
抓拍响应速度	≤1s	
最大检测帧率	5fps/s	
误检率	≤1%	
检测部位	任意姿态的人，包括半身、头部、手部	
人形跟踪	支持	
检测形式	支持动态人形检测	
检测方式	支持可见光图像检测，支持近红外图像检测	
检测区域	支持指定区域，默认全屏	
上传方式	私有协议上传	
触发方式	视频触发	
音视频编码		
视频编码标准	H. 265/H. 264	
编码特性	主码流：3MP 2304*1296@25fps， 2MP 1920x1080@25fps 子码流： D1 (720*576)，VGA (640*360	主码流：2592x1904@20fps， 2560*1440@25fps 子码流：D1 (720*576)，VGA (640*360
最大图像分辨率	300 万 (2304x1296)	500 万 (2592x1904)
视频码率	固定码率，可变码率（主码流：160Kbps-4000kbps）	
视频类型	复合流/视频流	
音频	MIC 线路输入/线路输出	
音频编码标准	G. 711u/64Kbps	
网络功能		
网络协议	网络协议 TCP/IP，HTTP，DHCP，RTSP	
接口协议	ONVIF, GB28181(选配)	
安全模式	授权的用户名跟密码，HTTPS 加密，AES 连接加密，RTSP 验证	

移动侦测	设置检测区域，可设置多级灵敏度
遮挡报警	支持 1 个区域设置
隐私遮蔽	支持 4 个区域遮挡块
事件联动	抓拍，TF 卡录像，发送 Email，报警输出联动
断网补录	支持，配合 NVR 实现
设备异常检测	支持网线断、IP 冲突、非法访问报警
字符叠加（OSD）	标题，时间和日期叠加，多行 OSD，OSD 颜色自选
接口	
网络接口	Rj45 10M/100M 网络自适应
WIFI	支持
复位按钮	支持尾线复位按键
报警输入	1 路输入（选配）
报警输出	2 路输出（选配）
Rs485 接口	支持（选配）
TF 储存	支持最大 512G, MicroSD (EXT3/EXT4) 卡本地存储
一般规范	
电源	DC12V
工作温度	温度-10~50℃
工作湿度	0~90%