QY-ESB-Ei-133BW-LAI-65304
13.3 寸电子墨水屏智能电子站牌 系列

功能特性:

- 双稳态技术，无电情况下，画面内容保持;
- 绿色环保，画面不更新时无耗电;
- 具有类似纸张质感的观看品质;
- 在阳光下清晰可视;
- 极低的功耗;
- 网络化平台管理;
- 超广视角，舒适护眼，无蓝光;
- 微环境检测;
- 支持 4G、有线以太网、WIFI 无线局域网;
- 工业级可靠性设计;

应用场景:

适用于可应用于公交站台、图书馆、博物馆、医院等需要减少光污染的场合，以及没有市电供给的场所。

订货型号:

QY-ESB-Ei-133BW-LAI-65304

外形尺寸:

(13.3 双屏拼接)

参数列表:

显示屏规格	型号	**Ei-133BW-LAI**
	规格	13.3 寸
	屏幕类	EPD 黑白
	显示区域	单屏：270.4（H）×202.8（V）mm
		双屏：270.4（H）×405.6（V）mm
	分辨率	单屏：1600（H）×1200（V）dot
		单屏：1600（H）×2400（V）dot
	灰度等级	16 级
	反射率	40%
系统规格	CPU	双核 ARM Cortex A7 1.0 GHz
	内存	DDR3 1G
	内置存储容量	EMMC 8GB
	板载背光	双核 ARM Cortex A7 1.0 GHz
	网络	具备蓝牙+wifi 模块，支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 协议。 支持蓝牙 4.0 协议。
		具备 3G 数据/4G 数据功能，支持 WCDMA、EVDO、CDMA、GSM 频段
	图像旋转	支持 0 度，90 度，180 度，270 度手动旋转（可选）
	实时时钟	内置实时时钟供电电池、支持定时开关机
	接口设置	支持 USB 摄像头、MIPI CSI 摄像头、串口摄像头
		4 个 USB HOST，,3 个 RS232，1 个 RS485，1 个
	触摸屏	支持红外、电阻、电容触摸屏（可选）
	操作系统	Google Android 5.1 系统
	语言支持	中文、英文
	系统管理	文件管理器
		原生态 Android 系统，开放 root 权限，可进行产品定制
		定时开关机
		支持 OTA 远程升级
物理规格	供电电源	12V DC
	整机功耗	≤2.4W（12V 输入时，不开前导光）
	背光功耗	0.6W—2.0W（可调）
	外观尺寸	707.6×414.5×25mm
	安装方式	壁挂
	整机重量	3.5Kg
	防护等级	IP65
	工作温度	-15—+65℃
	储存温度	-25—+75℃
	湿度	≤80%，无凝结