浙江溶力高新材料股份有限公司

品质与特点

本品是由硅氧烷单体聚合而成，结构如下

HO–si(CH3)2O[SI(CH3)2O]Nsi(ch3)–OH

本品具有优异的电绝缘性和耐候性，闪点高，凝固点低，可在–50℃~220℃条件下长期使用。

干燥、通风、阴凉环境下可储存24个月。

技术指标

外观：无色透明

粘度：（25℃，mpa.s）400–500万CS

挥发分：≤0.5%

金属离子：≤50PPM

氯离子：≤1PPM

用途

◆在RTV硅橡胶、消泡剂、有机硅制品中作主要原料。

◆由于有机硅良好的电气绝缘性，可在无线电、电子仪器、半导体等电子元气件及组合件方面作绝缘防潮、防震、耐热的灌注密封材料。

◆在汽车、机械行业方面作橡胶辊筒材料。

◆在纺织、塑料、印刷行业方面作橡胶辊筒材料。

◆建筑行业的嵌缝密封材料。

◆对于双组分硅橡胶它有非常好的脱模性，特别、适于制造紧密模具和印模材料。

地址：浙江省桐乡市高桥镇
电话：0573-88991405
传真：0573-88993888
网址：www.zjrongli.com
邮箱：zjrongli@163.com