

MY 系列变压器功放



两通道专业功放

MY350 MY450 MY600 MY800 MY1000 MY1200 MY1500

输出功率

8Ω 立体声	2 × 350W	2 × 450W	2 × 600W	2 × 800W	2 × 1000W	2 × 1200W	2 × 1500W
4Ω 立体声	2 × 600W	2 × 750W	2 × 1000W	2 × 1350W	2 × 1700W	2 × 2000W	2 × 2500W

技术参数

频率响应

19 Hz~15 kHz ± 0.5 dB

总谐波失真(1kHz, 满功率 4Ω)

0.1%

信噪比

≤ 96 dB

阻尼系数

≥ 150:1 (MY350、MY450、MY600)、≥ 220:1 (MY800、MY1200)
≥ 210:1 (MY1000)、≥ 260:1 (MY1500)

转换速率

25V/us(MY350、MY450、MY600)、30V/us(MY800、MY1000)
35V/us(MY1200)、45V/us(MY1500)

保护功能

直流保护、过载保护、短路保护

连接方式

输入方式

3-pinXLR, 平衡式

输入阻抗

20 kΩ 平衡/10 kΩ 非平衡

输出连接

speakON Connectors(Neutrik)

电流

电流要求

200~240V ~ 50~60 Hz

机身尺寸

MY350/ MY450/MY600:

482 × 495 × 88mm

MY800/MY1000:

482 × 470 × 133mm

MY1200/MY1500:

482 × 535 × 133mm

重量

MY350:

17 kg

MY450:

19 kg

MY600:

22 kg

MY800/MY1000:

26 kg/30 kg

MY1200/MY1500:

37 kg/42 kg