



**JBL**

PROFESSIONAL

# SUB18

18-inch High-Output Studio Subwoofer



JBL SUB18 与 2 只 JBL M2 组成 2.1 系统

**JBL 强大的工作室超低音炮，  
具有高性能的持续输出和低频率响应。**

JBL 推出了功能强大的工作室超低音炮，用于需要非常高的连续输出和很低的低频响应的使用场景。SUB18 提供低于 18Hz 的室内响应和 137 dB 峰值输出，可为高要求的舞曲制作与混音提供优良的性能，同时具有优良的准确性应用于影视后期制作中。SUB18 作为 JBL M2 旗舰级参考监听音箱系统的附件，可从该系统提供三倍的输出。

Harman 专业录音解决方案 Peter Chaikin 说:

JBL SUB18 工作室超低音音箱带领我们将创新的换能器和声学专业知识带给下一代演奏者和后期制作人员, SUB18 将和我们的旗舰产品 M2 一起带给用户非凡的回放功能和房间之间的一致性。



## 技术指标

室内响应 (2π)	18 Hz 以下
频率响应, -10 dB (4π 测量)	20.6 赫兹
频率响应, -6 dB (4π 测量)	23.1 赫兹
最大峰值输出 (2π)	137 分贝声压级
系统输入功率额定值, AES / 2 小时	低频 2000W 连续 / 8000W 峰值
灵敏度	92dB @ 1m, 2.83 伏
推荐放大器功率	3,500 至 4,000W (8Ω)
推荐信号处理	Crown iTech HD 功率放大器, 可与 JBL M2 一起使用的预设
低音单元	一只 JBL 2269H 低音单元, 18 英寸 (457 毫米); 100 毫米 (4 英寸) 双音圈, 双钕磁铁。差分驱动® 直接冷却™
额定阻抗	8Ω
箱壳	18 毫米 11 层波罗的海桦木胶合板
饰面	黑漆
输入接口	2 个 弹簧端子
推荐线	12 号
尺寸 HxWxD (包含脚钉)	27 x 30 x 24 英寸 (685 x 762 x 620 毫米)
重量	100 磅 (45 公斤)

# SUB18

18-inch High-Output Studio Subwoofer

安恒利 (国际) 有限公司



中国大陆、港、澳总代理

香港总公司及展厅:  
香港新界荃湾海盛路11号  
ONE MIDTOWN 21楼16-18室  
电话:(852)2942 2100  
传真:(852)2424 0788  
网址:<http://www.acehk.com>

北京维修及技术支持中心:  
北京市朝阳区双桥中路50号院内  
邮编:100024  
电话:(010)8536 0422  
传真:(010)8536 0149  
E-mail: [info@acebj.com](mailto:info@acebj.com)

上海维修及技术支持中心:  
上海市浦东新区秀浦路3188弄d1-158号  
邮编:201315  
电话:(021)2096 0011/2096 2121  
传真:(021)2096 0033  
E-mail: [acesh@acesh.com](mailto:acesh@acesh.com)

广州维修及技术支持中心:  
广州市番禺区钟村街钟顺路614号  
邮编:510100  
电话:(020)8386 3535/8386 3598  
传真:(020)8386 3550  
E-mail: [acegz@acegz.com](mailto:acegz@acegz.com)