




# PRO TOOLS | MTRX STUDIO—您工作室的核心工具



## 技术规范

### 模拟和数字 I/O

可配置性	静态 I/O 配置
麦克风/乐器输入	2 x 1/4 英寸
模拟线路 I/O	16 x 16 (DB25)
ADAT I/O	16 x 16
Dante I/O	64 x 64
DigiLink I/O	2 个 32 通道 DigiLink Mini 连接器(共 64 个通道)
专用监听输出	2 x 1/4 英寸
头戴式耳机输出	2 x 1/4 英寸

### 监听和路由

交叉点数字矩阵	512 x 512
带监听配置文件的求和矩阵	256 x 16 监听控制器组 向下缩混 组格式
集成扬声器校准	内置 SPQ 扬声器处理功能，拥有 16 个通道上得 256 个滤波器； 延迟管理，每个通道可调 150 ms

### 其他技术规范

EUCON 集成	是
系统同步	通过 BNC 连接器进行字时钟和循环同步；Dante 同步
支持的采样率	44.1 kHz-192 kHz
电源供给	单个
机箱	1U 19英寸机架安装单元

## 系统要求

运行 Pro Tools | Ultimate 的 Pro Tools | HDX or HD Native 系统 2019.12 或更高版本以及 DAD man 5.4.1 或更高版本

- Pro Tools | MTRX Studio 音频接口
- Pro | Mon 3 监控控制
- DAD man 软件
- 两条BNC电缆
- DigiLink I/O 许可证
- 交流电源线

## 产品包装内容

更多详情，请访问  
[avid.com/mtrx-studio](http://avid.com/mtrx-studio)