



VTX SERIES | F12

12英寸两分频多用途扬声器



VTX F12 产品技术规格

系统

频率范围(-10dB):	51Hz—21.5kHz (近程模式, 自由场) 44Hz—21.5kHz (监听模式, 半空间)
频率响应(±3dB):	69Hz—20kHz (自由场), 58Hz—20kHz (半空间)
灵敏度 (1W@1m):	LF: 96dB (自由场), 102dB (半空间), HF: 108dB
额定连续功率:	LF: 1000W(2小时), 700W(100小时), HF: 200W
最大声压级:	LF: 138dB (半空间), HF: 137dB (半空间) LF: 132dB (自由场), HF: 137dB (自由场)
覆盖角度 (水平×垂直):	90°×50°
带通额定阻抗:	LF: 8Ω, HF: 20Ω
推荐功放功率:	LF: 1400-2000W,8Ω ;HF: 540-800W,20Ω

音箱单元

低音单元:	1 x JBL 2262H,12英寸直径, 双3英寸音圈, 钕磁铁差分驱动器 直接冷却技术
高音单元:	1 x JBL D2430K D2双隔膜双音圈压缩驱动器

箱体

结构:	对称舞台监听设计(53°); 18mm, 11层波罗的海桦木胶合板; 黑色DuraFlex™ 表面漆, 凹进手柄
网罩:	粉末涂层六边形穿孔结构, 带隔音透明黑布背衬
吊件:	整体式杆安装插座 (直径35 mm) ; 16 x M10安装点; 可选U形支架 和延长杆 (SS5-BK) 配件
输入连接件:	Neutrik® Speakon® NL-4 (4x) Pins 1+/- LF, Pin 2+/- HF
尺寸 (高 x 宽 x 深):	548.6 x 396.2 x 304.8 mm (21.6 x 15.6 x 12 in)
净重:	19.1 kg (42 lbs)
装运重量:	22.7 kg (50 lbs)