



VTX SERIES | F18S

18英寸紧凑型低频扬声器



VTX F18S 产品技术规格

系统

频率范围(-10dB):	24.3 Hz - 300 Hz
频率响应(± 3 dB):	32.5 Hz - 300 Hz
灵敏度 (1W@1m) :	92 dB
最大声压级:	136dB (LF) 半空间
带通额定阻抗:	8 Ω
输入功率额定值:	1700 W 持续,6800 W峰值(100 小时) 12000 W 持续,8000 W 峰值 (AES / 2 小时)
推荐功放功率:	LF: 3400-4000W,8 Ω

音箱单元

低音单元:	2 x JBL 2265H,15英寸直径, 双3英寸音圈, 钕磁铁差分驱动器 直接冷却技术
-------	--

箱体

结构:	单18" 超低音扬声器; 18 mm, 11层波罗的海桦木胶合板 黑色DuraFlex™ 表面漆
网罩:	粉末涂层六边形穿孔结构, 带隔音透明黑布背衬
吊件:	整体式杆安装插座 (直径35 mm) ; 16 x M10安装点; 可选U形支架 和延长杆 (SS5-BK) 配件
输入连接件:	Neutrik® Speakon® NL-4 (2x) Pins 1+/- LF, Pin 2+/- Pass-thru Neutrik® Speakon® NL-8 (2x) Pins 1+/- LF, Pin 2+/-, 3+/-, 4+/- Pass-thru
尺寸 (高 x 宽 x 深) :	640.1 x 548.6 x 713.7 mm (25.2 x 21.6 x 28.1 inches)
净重:	45.4 kg (100 lb)
装运重量:	26.5kg (58.5lbs)